

## MAMPARA TABIQUE MASTER S80

La mampara TABIQUE MASTER constituye un clásico y robusto sistema de división de oficinas. Mampara doble con paneles de madera de 16 mm y una perfiles más gruesa (perfiles base de 40 mm) permite un elevado nivel de aislamiento.

La mampara Tabique Master también posee perfiles específicos para soportar un solo vidrio y permite acabados Entrecalle (perfil Oculto) o Tapajuntas (Perfil Visto).





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Desmontabilidad completa e independiente de todos los componentes

Reinstalación e intercambiabilidad de Módulos 100 %

Espesor tabique 82 mm.

### ESTRUCTURA:

Construida totalmente en aluminio extruido en aleación 6063 con tratamiento térmico T5, con perfilaría oculta tubular con juntas de neopreno de doble dureza para mayor estanqueidad.

Elementos vistos en aluminio lacado según normas de calidad QUALICOAT o anodizado según normas de calidad QUALANOD.

Entrecalle vinílica de 8 mm color a elegir por la DF.

### PARTES CIEGAS:

Doble panel totalmente ecológico en melamina de 16 mm de 720 Kg/m<sup>3</sup> de densidad.

Lana de roca tipo ARENA40 de 40 mm alojada entre paneles del tabique para mejor aislamiento acústico.

### PARTES ACRISTALADAS:

Doble o simple cristal de 5 mm o 3+3 butiral transparente o mateado al ácido totalmente registrable con posibilidad de instalación de persiana de lamas de aluminio de 25 o 16 mm regulable mediante rotor exterior.

### MÓDULOS DE PUERTA:

Puertas de 2030x825 (altura x anchura) con manilla y cerradura, acabadas en melamina (45 mm de espesor), vidrio templado (10 mm de espesor) o doble vidrio con estructura de aluminio (40 mm de espesor).



